FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

DECO IL-Luminar
Calle 12 # 43D-68
Manila - Poblado
Tel: (034)5018060
Cel: 304 5789163
www.il-luminar.com.co

PRODUCTO: ME 40 ACOPLE MADERA

NOMBRE COMERCIAL: MEDIA ESFERA 40 ACOPLE MADERA

DESCRIPCION BASICA:

- Pantalla decorativa, diseño media esfera.
- Acople madera
- Fabricada en aluminio de alta pureza o lamina de hierro cold rolled.
- Cable encauchetado o textil 2x18
- Base plana, con platina galvanizada de fijación, con polaridad a tierra.
- Socket de loza, recubierto con porta socket metálico, rosca E-27.
- 2 boquillas de seguridad.
- 1 terminal plástica de 5 amperios.
- Se recomienda un bombillo Led, vintage (según la necesidad del cliente)
- Acabado según el requerimiento del cliente.



MEDIDAS:

- Pantalla: Diámetro 40 cm Altura 16 cm
- Acople: Alto: 6 cm
- Base: diámetro 13 cm. Altura 2 cm

USO RECOMENDADO: Residencial, comercial, industrial.

MARCA: DECO IL-Luminar

ESPECIFICACIONES GENERALES:

MATERIAL:

ALUMINIO

- Aluminio de alta pureza

HIERO

- Lamina cold rolled, lámina galvanizada

MADERA

- Roble madera

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

- Potencia máxima instalada: Bombillo de 20 W (LED)
- Producto Decorativo
- Voltaje máximo: 110 V.
- Amperaje máximo: 0,55 A.
- Temperatura máxima de trabajo: 50°C

INSUMOS:

- Tornillos: tornillo 1/8x1/2, tornillo 1/8x 3/16.
- Uña de lámpara
- Alambre encauchetado 2x18 o cable textil 2x18
- Arandela de 3/8 estriada
- Tuerca de lámpara
- Socket candil
- Terminal plástica 5 Am.

Diagrama de conexión eléctrica



Preferiblemente use solo bombillo tipo LED

DESCRIPCION:

- Pantalla decorativa, diseño media esfera, 40 cm, con acople de madera, en aluminio o hierro en colores a elección del cliente, con cable encauchetado o textil de diversos colores, base de techo, boquillas de seguridad y platina de sujeción con polarización a tierra

ACABADO:
Pintura horneable, pintura electrostática, pulida, baño de galvanoplastia y oxidada.

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN:
Las piezas en aluminio son resisten a la corrosión

VERIFICACIÓN DE CALIDAD
• Verificar que la pieza se encuentre libre de fisuras y rebabas. • Verificar colores, según carta de colores del fabricante
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Bajo techo y libre de humedad.
OBSERVACIONES:
• El producto puede ser modificado según los requerimientos del cliente