



FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

DECO IL-Luminar
Calle 12 # 43D-68
Manila - Poblado
Tel: (034)5018060
Cel: 304 5789163
www.il-luminar.com.co

PRODUCTO: LT TARENTO CILINDROS QUINN

NOMBRE COMERCIAL: LT TARENTO CILINDROS QUINN

DESCRIPCION BASICA:

- Lámpara de techo de 8 luces.
- Cilindros PD218 de 30 cm de altura y 6 cm de diámetro
- Fabricada en aluminio de alta pureza o lámina de hierro cold rolled.
- Cable encauchetado o textil 2x18
- Base plana, con platina galvanizada de fijación, con polaridad a tierra.
- Socket de loza, recubierto con porta socket metálico, rosca E-27
- Se recomienda un bombillo Led, vintage (según la necesidad del cliente)

MEDIDAS:

- **Lámpara:** 3 metros de altura
- **Base Cuadrada:** 60 x 60 2 cm de altura

USO RECOMENDADO: Residencial, comercial, industrial

MARCA: DECO IL-Luminar



ESPECIFICACIONES GENERALES:

MATERIAL:

ALUMINIO

- Aluminio de alta pureza

HIERO

- Lamina de cold rolled, lámina galvanizada


ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

- Potencia máxima instalada: Bombillo de 20 W (LED)
- Producto Decorativo
- Voltaje máximo: 110 V.
- Amperaje máximo: 0,55 A.
- Temperatura máxima de trabajo: 50°C

INSUMOS:

- Tornillos: tornillo 1/8x1/2, tornillo 1/8x 3/16.
- Uña de lámpara
- Alambre encauchetado 2x18 o cable textil 2x18
- Arandela de 3/8 estriada
- Tuerca de lámpara
- Socket candil
- Terminal plástica 5 A

Diagrama de conexión eléctrica



Preferiblemente use solo bombillo tipo LED

DESCRIPCION:

- Lámpara de 8 luces dispuestas en una base cuadrada de 60 cm x 60 cm con cable de 3 metros de longitud, cilindros PD218 de 6 cm de diámetro y 30 cm de longitud que van en sus primeros 10 cm en color dorado translucido y sus 20 cm restantes en color negro. Cable textil o encauchetado de diversos colores, boquillas de seguridad y platina de sujeción con polaridad a tierra

ACABADO:

Pintura horneable, pintura electrostática, pulida, baño de galvanoplastia y oxidada.

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN:

Las piezas en aluminio son resistentes a la corrosión

VERIFICACIÓN DE CALIDAD

- Verificar que la pieza se encuentre libre de fisuras y rebabas.
- Verificar colores, según carta de colores del fabricante

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Bajo techo y libre de humedad.

OBSERVACIONES:

- El producto puede ser modificado según los requerimientos del cliente