

PRODUCTO: AP PUNAL

NOMBRE COMERCIAL: AP PUNAL

DESCRIPCION BASICA:

- Aplique decorativo 2 luces
- Fabricado en aluminio de alta pureza o lamina de hierro cold role
- Cable dúplex 2x18
- Base plana, con platina galvanizada de fijación y polaridad a tierra
- Socket de loza, rosca E 27
- 1 terminal plástica 5 amperios
- Acabado según el requerimiento del cliente

MEDIDAS:

- **PANTALLA:** Diámetro: 6 cm Altura: 10 cm
- **ALTURA TOTAL:** 23 cm
- **LARGO ACCESORIO ALUMINIO 2X2:** 8 cm de longitud
- **BASE DE MURO:** 13 cm de diámetro

USO RECOMENDADO: Residencial, comercial

MARCA: DECO IL-Luminar



ESPECIFICACIONES GENERALES:

MATERIAL:

ALUMINIO

- Disco de aluminio de alta pureza
- Barra de aluminio cuadrado 2x2

HIERO

- Lamina cold rolled
- Lamina galvanizada
- Tubería de 3/8


ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

- Potencia máxima instalada: Bombillo de 20 W (LED)
- Producto Decorativo
- Voltaje máximo: 110 V.
- Amperaje máximo: 0,55 A.
- Temperatura máxima de trabajo: 50°C

INSUMOS:

- Tornillos: goloso 8 x 3/8 - 6 x 1/2
- Uña de lampara
- Socket candil
- Cable dúplex
- Tuerca de lampara
- Terminal plástica 5 amperio

Diagrama de conexión eléctrica



Preferiblemente use solo bombillo tipo LED

DESCRIPCION: Aplique de muro decorativo de 2 luces con 2 cilindros de 10 cm de altura y 6 cm de diámetro con accesorio cuadrado de 8 cm largo, cable dúplex, base de muro de 13 cm de diámetro, para interior, fabricado en hierro y aluminio.

ACABADO:

Pintura horneable, pintura electrostática, pulida, baño de galvanoplastia y oxidada.

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN:

Solo las piezas en aluminio son resistenten a la corrosión

VERIFICACIÓN DE CALIDAD

- Verificar que la pieza se encuentre libre de fisuras y rebabas.
- Verificar colores, según carta de colores del fabricante

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Bajo techo y libre de humedad.

OBSERVACIONES:

- El producto puede ser modificado según los requerimientos del cliente.
- La limpieza debe ser realizada con un paño seco, NO USAR ALCOHOL, O PRODUCTOS ABRASIVOS, esto altera la pieza y genera perdida de garantía.