



FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

DECO IL-Luminar
Calle 12 # 43D-68
Manila - Poblado
Tel: (034)5008371
Cel: 304 5789163
www.il-luminar.com.co

PRODUCTO: LT ATOMO 10 LUCES CURVO

NOMBRE COMERCIAL: LT ATOMO 10 LUCES CURVO

DESCRIPCION BASICA:

- Lámpara diseño átomo curvo de 10 luces
- Acople central redondo tipo átomo
- Cable encauchetado 2x18 recubrimiento textil
- Base plana, con platina galvanizada de fijación, con polaridad a tierra
- Socket de loza, con porta socket metálico, rosca E 27
- Accesorio central redondo
- 1 terminal plástica de 5 amperios
- Acabado según requerimiento del cliente

MEDIDAS:

- Ancho: 66 cm (sin bombillo) * Alto 26 cm (sin bombillo)
- Cable: 1 mt * Base plana: 13 cm de diámetro

USO RECOMENDADO: Residencial, comercial, industrial

MARCA: DECO IL-Luminar



ESPECIFICACIONES GENERALES:

MATERIAL:

ALUMINIO

- Tubería redonda de aluminio 3/8
- Disco de aluminio alta pureza

HIERRO

- Tubería redonda de hierro 3/8
- Lamina cold rolled
- Lámina galvanizada


ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

- Potencia máxima instalada: Bombillo de 20 W (LED)
- Producto Decorativo
- Voltaje máximo: 110 V.
- Amperaje máximo: 0,55 A.
- Temperatura máxima de trabajo: 50°C

INSUMOS:

- Tornillos: goloso 8 x 3/8 - 6 x 1/2
- Uña de lámpara
- Socket candil
- Cable dúplex
- Cable encauchetado recubrimiento textil
- Tuerca de lámpara
- Terminal plástica 5 amperio

Diagrama de conexión eléctrica



Preferiblemente use solo bombillo tipo LED

DESCRIPCION: Lámpara de techo diseño átomo 10 luces, brazos curvos de 28 cm en tubería redonda de 3/8 en aluminio o hierro, acople central redondo, cable encauchetado o textil (según paleta de colores), base de techo de 13 cm de diámetro, 2 boquillas de seguridad y platina de sujeción con polo a tierra

ACABADO:

Pintura horneable, pintura electrostática, pulido, baño de galvanoplastia y oxidado

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN:

Solo las piezas en aluminio son resistentes a la corrosión

VERIFICACIÓN DE CALIDAD

- Verificar que la pieza se encuentre libre de fisuras y rebabas.
- Verificar colores, según carta de colores del fabricante

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Bajo techo y libre de humedad.

OBSERVACIONES:

- El producto puede ser modificado según los requerimientos del cliente.
- La limpieza debe ser realizada con un paño seco, NO USAR ALCOHOL, O PRODUCTOS ABRASIVOS, esto altera la pieza y genera pérdida de garantía.