FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

DECO IL-Luminar
Calle 12 # 43D-68
Manila - Poblado
Tel: (604) 5008371
Cel: 304 5789163
www.il-luminar.com.co

PRODUCTO: PD 515 LYNET I GALICIA

NOMBRE COMERCIAL: PD LYNET I GALICIA



DESCRIPCION BASICA:

- Pantalla decorativa de 20 cm de diámetro.
- Acople Galicia de 7.5 cm de alto.
- Fabricada en aluminio de alta pureza o lamina de hierro cold rolle
- Cable encauchetado 2x18 con recubrimiento textil
- Base plana, con platina galvanizada de fijación, con polaridad a tierra
- Socket de loza, con porta socket metálico, rosca E 27
- 2 boquillas de seguridad
- 1 terminal plástica de 5 amperios
- Acabado según requerimiento del cliente

MEDIDAS:

- Alto: 19,5 cm * Diámetro: 20 cm
- Cable: 1mt * Base plana: 13 cm

USO RECOMENDADO: Residencial, comercial, industrial.

MARCA: DECO IL-Luminar

ESPECIFICACIONES GENERALES:

MATERIAL:

ALUMINIO

- Aluminio de alta pureza
- Tubería 3/8 de

HIERO

- Lamina cold roles
- Lámina Galvanizada

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

- Potencia máxima instalada: Bombillo de 9 W (LED)
- Producto Decorativo
- Voltaje máximo: 110 V.
- Amperaje máximo: 0,55 A.
- Temperatura máxima de trabajo: 50°C

INSUMOS:

- Tornillos: goloso 8 x 3/8 - 6 x 1/2
- Uña de lampara
- Socket de loza
- Cable encauchetado 2x18, recubrimiento textil
- Tuerca de lampara
- Terminal plástica 5 amperio

Diagrama de conexión eléctrica



Preferiblemente use solo bombillo tipo LED

DESCRIPCION: Pantalla decorativa de 20 cm de diámetro y 19.5 cm de altura con acople Galicia en forma triangular, fabricación en aluminio o lamina cold rolle, color a elección del cliente, con cable encauchetado o textil (según paleta de colores) , base de techo de 13 cm de diámetro, boquillas de seguridad y platina de sujeción con polaridad a tierra

ACABADO:
Pintura horneable, pintura electrostática, pulida, baño de galvanoplastia y oxidada.

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN:
Solo las piezas en aluminio son resisten a la corrosión

VERIFICACIÓN DE CALIDAD

- Verificar que la pieza se encuentre libre de fisuras y rebabas.
- Verificar colores, según carta de colores del fabricante

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Bajo techo y libre de humedad.

OBSERVACIONES:

- El producto puede ser modificado según los requerimientos del cliente.
- La limpieza debe ser realizada con un paño seco, NO USAR ALCOHOL, O PRODUCTOS ABRASIVOS, esto altera la pieza y genera perdida de garantía.