FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

DECO IL-Luminar
Calle 12 # 43D-68
Manila - Poblado
Tel: (034)5018060
Cel: 304 5789163
www.il-luminar.com.co

PRODUCTO: LT KELSINKI

NOMBRE COMERCIAL: LT KELSINKI

DESCRIPCION BASICA:

- Lampara de 3 luces
- Fabricada en lamina y aluminio
- Sistema de fijación: corbatín
- Tubo fijo a techo.
- Base plana, con platina galvanizada de fijación, con polaridad a tierra
- Socket de loza, recubierto con porta socket metálico, rosca E 27
- Se recomienda un bombillo Led, vintage (según la necesidad del cliente)
- Acabado según el requerimiento del cliente.
- Bomba b-8 b12



MEDIDAS:
Altura:
Ancho:
Base: diámetro de 13 cm. Altura 2 cm
Bomba b8-b12

USO RECOMENDADO: Residencial, Comercial, Industrial

MARCA: DECO IL-Luminar

ESPECIFICACIONES GENERALES

MATERIAL:

ALUMINIO

- Aluminio de alta pureza

HIERO

- Lamina cold rolled, lámina galvanizada
- **Tubería cuadrada de hierro**


ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

- Potencia máxima instalada: Bombillo de 20 W (LED)
- Producto Decorativo
- Voltaje máximo: 110 V.
- Amperaje máximo: 0,55 A.
- Temperatura máxima de trabajo: 50°C

INSUMOS:

- Tornillos: tornillo 1/8x1/2, tornillo 1/8x 3/16
- Tuerca de lámpara
- Alambre dúplex
- Tuerca de lampara
- Corbatín
- Socket candil
- Terminal plástica 5 Am

Diagrama de conexión eléctrica



Preferiblemente use solo bombillo tipo LED

DESCRIPCION:

- Lampara decorativa de techo LT kelsinki, forma curva, base de 13 cms ,3 luces con bombas B12-B8, cable encauchetado o textil de diversos colores, boquillas de seguridad y platina de sujeción con polaridad a tierra. Color a elección del cliente

ACABADO:
Pintura horneable, pintura electrostática, pulida, baño de galvanoplastia y oxidada.

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN:
Las piezas en aluminio son resisten a la corrosión

VERIFICACIÓN DE CALIDAD

- Verificar que la pieza se encuentre libre de fisuras y rebabas.
- Verificar colores, según carta de colores del fabricante

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Bajo techo y libre de humedad.

OBSERVACIONES:

- El producto puede ser modificado según los requerimientos del cliente