



FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

DECO IL-Luminar
Calle 12 # 43D-68
Manila - Poblado
Tel: (604)5008371
Cel: 304 5789163
www.il-luminar.com.co

PRODUCTO: LAMPARA CIRCULAR 76**NOMBRE COMERCIAL: IL MONTEGO 76****DESCRIPCION BASICA:**

- Lámpara chasis circular de 76 cm de diámetro
- Iluminación LED
- Acrílico Opal
- Fabricada en aluminio de alta pureza o lamina de hierro cold rolled.
- Cable guaya y textil 2x18
- Base plana, con platina galvanizada de fijación, con polaridad a tierra.
- 1 terminal plástica de 5 amperios.
- Acabado según el requerimiento del cliente.

MEDIDAS:

- Diámetro externo: 76 cm Ancho: 8 cm
- Base: Ancho: 13 cm de diámetro Altura: 2 cm

USO RECOMENDADO: Residencial, comercial, industrial.**MARCA:** DECO IL-Luminar**ESPECIFICACIONES GENERALES:****MATERIAL:****ALUMINIO**

- Aluminio de alta pureza

HIERO

- Lamina cold rolled, lámina galvanizada

ACRILICO


- Acrílico opal de 3mm

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

- Potencia máxima instalada: Bombillo de 20 W (LED)
- Producto Decorativo
- Voltaje máximo: 110 V.
- Amperaje máximo: 0,55 A.
- Temperatura máxima de trabajo: 50°C

INSUMOS:

- Tornillos: tornillo 1/8x1/2, tornillo 1/8x 3/16.
- Uña de lámpara
- Alambre encauchetado 2x18 o cable textil 2x18
- Arandela de 3/8 estriada
- Tuerca de lámpara
- Socket candil
- Terminal plástica 5 A

Diagrama de conexión eléctrica

Preferiblemente use solo bombillo tipo LED

DESCRIPCION: Lámpara circular de 76 cm de diámetro mayor y altura de 8 cm con acrílico opal blanco, iluminación led incluida. Cable guaya y eléctrico de 2 metros. Base de techo de 13 cm de diámetro. Fabricada en aluminio o hierro en colores a elección del cliente, con cable encauchetado o textil de diversos colores, boquillas de seguridad y platina de sujeción con polarización a tierra.

ACABADO:

Pintura horneable, pintura electrostática, pulida, baño de galvanoplastia y oxidada.

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN:

Las piezas en aluminio son resistentes a la corrosión

VERIFICACIÓN DE CALIDAD

- Verificar que la pieza se encuentre libre de fisuras y rebabas.
- Verificar colores, según carta de colores del fabricante

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Bajo techo y libre de humedad.

OBSERVACIONES:

- El producto puede ser modificado según los requerimientos del cliente