FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

DECO IL-Luminar
Calle 12 # 43D-68
Manila - Poblado
Tel: (604)5008371
Cel: 304 5789163
www.il-luminar.com.co

PRODUCTO: IL RAUMA PIE

NOMBRE COMERCIAL: IL RAUMA PIE



DESCRIPCION BASICA:

- Lampara de pie con luz indirecta LED
- Acrílico e iluminación LED integrada.
- Tubería redonda y cuadrada de 1/2”
- Fabricada en aluminio de alta pureza o lamina de hierro cold rolled.
- Cable dúplex 2x18
- Base plana, con platina galvanizada de fijación, con polaridad a tierra.
- 1 terminal plástica de 5 amperios.
- Acabado según el requerimiento del cliente.

MEDIDAS:

- **Lampara:** Altura: 150 cm
- **Base en L:** 30 cm cada lado

USO RECOMENDADO: Residencial, comercial, industrial.

MARCA: DECO IL-Luminar

ESPECIFICACIONES GENERALES:

MATERIAL:

ALUMINIO

- Aluminio de alta pureza

HIERO

- Lamina cold rolled, lámina galvanizada
- Tubería cuadrada y redonde de 1/2"

ACRILICO

- Acrílico opal de 3 mm

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

- Potencia máxima instalada: 20w iluminación (LED)
- Producto Decorativo
- Voltaje máximo: 110 V.
- Amperaje máximo: 0,55 A.
- Temperatura máxima de trabajo: 50°C

INSUMOS:

- Tornillos: tornillo 1/8x1/2, tornillo 1/8x 3/16.
- Tarjeta led
- Alambre dúplex 2x18
- Arandela de 3/8 estriada
- Tuerca de lámpara
- Terminal plástica 5 A

Diagrama de conexión eléctrica



Preferiblemente use solo bombillo tipo LED

DESCRIPCION: Lampara de piso led en tubería de 1/2" redonda y sujeción con tubería cuadrada de 1/2". 150 cm de altura, luz led integrada y acrílico con disposición de iluminación de luz indirecta. Ideal para espacios modernos o de baja tenuidad de luz, opción de luz dimerizable, fabricada en hierro o aluminio diversos colores, boquillas de seguridad.

ACABADO:
Pintura horneable, pintura electrostática, pulida, baño de galvanoplastia y oxidada.

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN:
Las piezas en aluminio son resisten a la corrosión

VERIFICACIÓN DE CALIDAD

- Verificar que la pieza se encuentre libre de fisuras y rebabas.
- Verificar colores, según carta de colores del fabricante

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Bajo techo y libre de humedad.

OBSERVACIONES:

- El producto puede ser modificado según los requerimientos del cliente