FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

DECO IL-Luminar
Calle 12 # 43D-68
Manila - Poblado
Tel: (604)5008371
Cel: 304 5789163
www.il-luminar.com.co

PRODUCTO: LAMPARA DE MESA BALÍ

NOMBRE COMERCIAL: LM BALÍ



DESCRIPCION BASICA:

- Lámpara de mesa 1 luz, diseño porta bombillo clásica.
- Base redonda de 15 cm de diámetro
- Pantalla medio esfera
- Fabricada en aluminio de alta pureza o lamina de hierro cold rolled.
- Cable dúplex 2x18
- Socket de loza, recubierto con porta socket metálico, rosca E-27.
- 1 terminal plástica de 5 amperios.
- Se recomienda un bombillo Led, vintage (según la necesidad del cliente)
- Acabado según el requerimiento del cliente.

MEDIDAS:

- **Herraje:** Altura: 47 cm
- **Pantalla**: 25 cm de diámetro Altura: 15 cm
- **Base:** 15 cm de diámetro

USO RECOMENDADO: Residencial, comercial, industrial.

MARCA: DECO IL-Luminar

ESPECIFICACIONES GENERALES:

MATERIAL:

ALUMINIO

- Aluminio de alta pureza

HIERO

- Lamina cold rolled, lámina galvanizada
- Tubería 3/8

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

- Potencia máxima instalada: Bombillo de 20 W (LED)
- Producto Decorativo
- Voltaje máximo: 110 V.
- Amperaje máximo: 0,55 A.
- Temperatura máxima de trabajo: 50°C

INSUMOS:

- Tornillos: tornillo 1/8x1/2, tornillo 1/8x 3/16.
- Uña de lámpara
- Suiche de paso
- Toma corriente
- Alambre dúplex 2x18
- Arandela de 3/8 estriada
- Tuerca de lámpara
- Socket candil
- Terminal plástica 5 A

Diagrama de conexión eléctrica



Preferiblemente use solo bombillo tipo LED

DESCRIPCION: Lampara de mesa con base redonda de 15 cm de diámetro, altura total de la lampara de 47 cm, con pantalla medio esfera de 25 cm de diámetro y 15 cm de altura, diseño porta bombillo clásica en aluminio o hierro en colores a elección del cliente, boquillas de seguridad.

ACABADO:
Pintura horneable, pintura electrostática, pulida, baño de galvanoplastia y oxidada.

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN:
Las piezas en aluminio son resisten a la corrosión

VERIFICACIÓN DE CALIDAD

- Verificar que la pieza se encuentre libre de fisuras y rebabas.
- Verificar colores, según carta de colores del fabricante

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Bajo techo y libre de humedad.

OBSERVACIONES:

- El producto puede ser modificado según los requerimientos del cliente